

HGL  
Cizalla



| MODELO   | CAPACIDAD DE CORTE     |                        | LONGITUD DE CORTE<br>mm | ÁNGULO DE INCLINACION<br>grados | MOTOR PRINCIPAL<br>kW | NÚMERO DE SUJETADORES<br>pza. | GOLPES POR MINUTO<br>cortes/min | VOLUMEN DEL TANQUE DE ACEITE<br>Lt. | RANGO DE TOPE TRASERO<br>mm | MOTOR DE TOPE TRASERO<br>kW | PESO APROX.<br>kg |
|----------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
|          | <450 N/mm <sup>2</sup> | <700 N/mm <sup>2</sup> |                         |                                 |                       |                               |                                 |                                     |                             |                             |                   |
|          | mm                     | mm                     |                         |                                 |                       |                               |                                 |                                     |                             |                             |                   |
| HGL 2606 | 6                      | 4                      | 2560                    | 1.6°                            | 11                    | 15                            | 24                              | 160                                 | 750                         | 0.37                        | 4700              |
| HGL 3106 | 6                      | 4                      | 3060                    | 1.6°                            | 11                    | 17                            | 20                              | 160                                 | 750                         | 0.37                        | 5500              |
| HGL 3108 | 8                      | 5                      | 3060                    | 1.8°                            | 15                    | 17                            | 13                              | 160                                 | 750                         | 0.37                        | 6450              |
| HGL 4106 | 6                      | 4                      | 4060                    | 1.2°                            | 11                    | 23                            | 12                              | 160                                 | 750                         | 0.37                        | 9400              |